



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2XL20TF-150Z-A93) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDM2XL20TF-150Z-A93**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Średnica tłoka	20 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Skok	150
Gwint tłoczyka	Zakończenie tłoczyka gwintem zewnętrznym
Czujnik położenia	A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm	Nr kat.	CDM2XL20TF-150Z-A93
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)		
Rodzaj gwintu	G		
Średnica tłoka D	20 mm		
Czujnik położenia	A93- czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany magnes)		

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:25