AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2, normalnie otwarty / normalnie otwarty, 24V DC (JSY1B40T-5LOZD) - SMC



Numer artykułu SKU: JSY1B40T-5LOZD

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	JSY1000
Rodzaj napędu	Zawór podwójny 3-drożny 4-pozycyjny N.O./N.O.
Metoda odpowietrzania zaworu pilotowego	Indywidualne wydechy zaworu pilotowego
Typ pilota	Wewnętrzny pilot
Typ cewki	Z obwodem oszczędzania energii (typ pracy ciągłej)
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L bez złącza
Z lekkim tłumikiem przepięć	Z lampką/z tłumikiem przepięć (typ niepolarny): wejście elektryczne dla D,Y; z lampką/z tłumikiem przepięć (typ polarny): wejście elektryczne dla L,M,W,WA,K
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Sposób działania	B (2x3/2 NO/NO)
Zasilanie zaworu-pilota	wewnętrzne zasilanie pilota
Sterowanie ręczne	D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	JSY1B40T-5LOZD

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:57