



Rozdzielacz przełącznika przepływu cyfrowego, 5 drogowy (PF3WC05DF-P740W-06-B-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WC05DF-P740W-06-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	05 (5 stanowisk)
Układ modułu zasilania/powrotu	D (Strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	P (Bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	40 (5 do 40 l/min)
Elementy jednostki powrotu	W (Z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	06 (3/4)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: B (Wyjście 1: PNP; Wyjście 2: Natężenie przepływu: PNP; Temp.: Brak; Czujnik temperatury: Brak)
Przyłącze elektryczne	w/Lead Wire and M8 Connector, 3m
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	kabel o dł. 3 m z wtyczką M8
Ilość stanowisk	05 (5 stanowisk)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Elementy jednostki zasilającej	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	B (wyjście 1: PNP; wyjście 2: natężenie przepływu: PNP; Temp.: Brak; czujnik temperatury: brak)
Układ modułu zasilania/powrotu	D (strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Wielkość portu zasilania/powrotu	06 (3/4)
Zakres przepływu jednostki powrotu	40 (5 do 40 l/min)

Nr kat.	PF3WC05DF-P740W-06-B
---------	----------------------