

Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, seria PF3WC (PF3WC04DF-S704-03-L2T-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WC04DF-S704-03-L2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozdzielacz	Typ zintegrowany (typ prosty)
System	4 stanowiska
Główne rurociągi	Strona U: otwarta; Strona D: otwarta
Typ gwintu rurkowego	G
Elementy jednostki zasilającej	Zawór regulacji przepływu
Typ przełącznika przepływu	Wyświetlacz zintegrowany
Zakres przepływu znamionowego	0,5 do 4 L/min
Elementy jednostki zwrotnej	Bez zaworu regulacji przepływu, bez zaworu stop
Rozmiar portu	3/8
Specyfikacje wyjściowe	OUT1: IO-Link: Wyjście przełączające (N/P); OUT2: Wyjście przełączające (N/P); Z czujnikiem temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Z przewodem zasilającym z złączem M8 (3 m)
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego: L/min; Przepływ skumulowany: L; Temperatura: ?

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	kabel o dł. 3 m z wtyczką M8
Ilość stanowisk	04 (4 stanowiska)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	zawór regulujący przepływ: brak; zawór odcinający: brak
Elementy jednostki zasilającej	S (z zaworem regulacji przepływu; zawór odcinający: brak)
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	L2T (wyjście 1: IO-Link/wyjście przekątnikowe N/P; wyjście 2: natężenie przepływu/temp.: wyjście przekątnikowe N/P; czujnik temperatury: tak)
Układ modułu zasilania/powrotu	D (strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Wielkość portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)

Nr kat.	PF3WC04DF-S704-03-L2
---------	----------------------