



Rozdzielacz przełącznika przepływu cyfrowego, 2 drogi (PF3WC02DF-P704P-03-ETN-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WC02DF-P704P-03-E

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	02 (2 stanowiska)
Układ modułu zasilania/powrotu	D (Strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	P (Bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)
Elementy jednostki powrotu	P (Bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	03 (3/8)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: 0
Przyłącze elektryczne	N (Bez kabla ze złączem M8)
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G	Nr kat.	PF3WC02DF-P704P-03-E
Przyłącze elektryczne	N (bez kabla ze złączem M8)		
Ilość stanowisk	02 (2 stanowiska)		
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)		
Elementy jednostki powrotu	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)		
Elementy jednostki zasilającej	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)		
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link; jednostka przepływu: l/min		
Układ modułu zasilania/powrotu	D (strona U: otwarta; strona D: otwarta)		
Wielkość portu zasilania/powrotu	03 (3/8)		
Zakres przepływu jednostki powrotu	04 (0,5 do 4 l/min)		