

Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CM2WB20TF-40JJZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2WB20TF-40JJZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	20 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	40
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłocznika	Zakończenie tłocznika gwintem zewnętrznym
Ośłona tłocznika	JJ (Ośłona tłocznika nylonowa, z obu stron)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłocznika	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	G
Typ	Pneumatyczny
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Ośłona tłoczyska	JJ (ośłona tłoczyska nylonowa, z obu stron)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CM2WB20TF-40JJZ
---------	-----------------