

Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CM2WB25-100Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2WB25-100Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint przyłączy	Rc
Skok	100
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	Pneumatyczny
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Ośłona tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CM2WB25-100Z
---------	--------------