



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, średnica 25 mm (CDM2WB25-75AZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2WB25-75AZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint przyłączy	Rc
Skok	75
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	pneumatyczny
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDM2WB25-75AZ
---------	---------------