



Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 100 mm (CM2KB40-100Z-XB6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2KB40-100Z-XB6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Podstawowy (z wypustkami po obu stronach)

Średnica otworu 40 mm

Standardowy skok 100 mm

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta,
bez osłony pręta

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta,
bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Cylinder odporny na wysoką temperaturę (-10 do
150°C)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CM2KB40-100Z-XB6
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 07:59