



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, 20 mm (CDM2KBZ20-125Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2KBZ20-125Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy styl wycinania kołnierza

Średnica otworu 20 mm

Standardowy skok 125 mm

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu
pręta, bez osłony pręta

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu
pręta, bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm	Nr kat.	CDM2KBZ20-125Z
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna		
Sposób montażu	BZ (pokrywa tylna krótka, bez gwintu)		
Średnica tłoka D	20 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Ośłona tłoczyska	brak		
Wspornik wahlivy	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym		