



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81



OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)  
**Zalecane temperatury pracy:** -20 °C do maks. + 80 °C  
**Zalecane ciśnienie robocze:** -0,95 do 20 barów  
**Media robocze:** Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60° C)  
**Zalety:** Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

DANE TECHNICZNE

|            |           |         |                                  |
|------------|-----------|---------|----------------------------------|
| Średnica D | 4 mm      | Nr kat. | 666B32CD532941A2A94B92A452CA81D6 |
| Waga       | 0,0043 kg |         |                                  |
| Ciezar     | 0,0039 KG |         |                                  |
| Waga       | 0,0076 kg |         |                                  |