AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia 0,034 do 5,5 MPa delivery press (KT10H0S4PWFV4MV4106) - SMC



Numer artykułu SKU: KT10H0S4PWFV4MV4106

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	5 do 800 psig / 0,034 do 5,5 MPa
Zawór upustowy	Bez odciążenia
Materiał	Stal nierdzewna 316L
Porty	4 porty
Połączenia (wlot①)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Połączenia (wylot②)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/4 cala
Port manometru (wejście③)	1000 psig/bar, 7 MPa (Proszę Używać w Zakresie Pomiarowym Manometru, W Przeciwnym Razie Manometr Może Ulec Uszkodzeniu)
Port manometru (wylot ④)	600 psig/bar, 4,1 MPa (proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Vespel® (Standard)
Materiał uszczelki O-Ring	Standard Viton
Opcja	Standardowy (Cv: 0,06)
Opcja pokrywy	Montaż dolny (standardowy)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KT10H0S4PWFV4MV4106

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 21:35