AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor, ciśnienie robocze 0,17 do 27,6 MPa (KT10N1S4PWMV4MV44020) - SMC



Numer artykułu SKU: KT10N1S4PWMV4MV44020

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	25 do 4000 psig / 0,17 do 27,6 MPa
Zawór upustowy	Standard samoczynnego odciążenia
Materiał	Stal nierdzewna 316L
Porty	4 porty
Połączenia (wlot①)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/4 cala
Połączenia (wylot②)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/4 cala
Port manometru (wejście③)	4000 psig/bar, 28 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Port manometru (wylot ④)	2000 psig/bar, 14 MPa (Proszę Używać w Zakresie Pomiarowym Manometru, W Przeciwnym Razie Manometr Może Ulec Uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Vespel® (Standard)
Materiał uszczelki O-Ring	Standard Viton
Opcja	Standardowy (Cv: 0,06)
Opcja pokrywy	Montaż dolny (standardowy)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KT10N1S4PWMV4MV44020

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 21:39