



Reduktor, ciśnienie robocze 0,17 do 27,6 MPa (KT10N1S4PWMV4MV44020) - SMC



Numer artykułu SKU:
KT10N1S4PWMV4MV44020

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	25 do 4000 psig / 0,17 do 27,6 MPa
Zawór upustowy	Standard samoczynnego odciążenia
Materiał	Stal nierdzewna 316L
Porty	4 porty
Połączenia (wlot ^①)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/4 cala
Połączenia (wylot ^②)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/4 cala
Port manometru (wejście ^③)	4000 psig/bar, 28 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Port manometru (wylot ^④)	2000 psig/bar, 14 MPa (Proszę Używać w Zakresie Pomiarowym Manometru, W Przeciwnym Razie Manometr Może Ulec Uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Vespel® (Standard)
Materiał uszczelki O-Ring	Standard Viton
Opcja	Standardowy (Cv: 0,06)
Opcja pokrywy	Montaż dolny (standardowy)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KT10N1S4PMMV4MV44020

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:43