



Siłownik pneumatyczny z jednostką blokady precyzyjnej (CLM2E25-25-P) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CLM2E25-25-P**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Typ	Sterowanie pneumatyczne
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)
Średnica tłoka	25 mm
Skok	25
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	P (Blokada pneumatyczna (blokowanie ciśnieniem))
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	E (ucho zintegrowane)
Typ	Sterowanie pneumatyczne
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	P (blokada pneumatyczna (blokowanie ciśnieniem))

Nr kat.	CLM2E25-25-P
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:00