



Siłownik pneumatyczny, 40 mm (CDLM2B40-30-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLM2B40-30-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Sterowanie pneumatyczne
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	30
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	D (Blokada sprężynowo-pneumatyczna)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Typ	Sterowanie pneumatyczne
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	D (blokada sprężynowo-pneumatyczna)

Nr kat.	CDLM2B40-30-D
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 09:29