



Siłownik pneumatyczny z jednostką blokady (CDLM2F25-500-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLM2F25-500-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Sterowanie pneumatyczne
Sposób montażu	F (Kołnierz z przodu)
Średnica tłoka	25 mm
Skok	500
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	D (Blokada sprężynowo-pneumatyczna)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Typ	Sterowanie pneumatyczne
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	D (blokada sprężynowo-pneumatyczna)

Nr kat.	CDLM2F25-500-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:15