



Siłownik pneumatyczny z jednostką blokady (CDLM2F32-150-E) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLM2F32-150-E**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Sterowanie pneumatyczne
Sposób montażu	F (Kołnierz z przodu)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	150
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	E (Blokowanie sprężyną)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Typ	Sterowanie pneumatyczne
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	E (Blokowanie sprężyną)

Nr kat.	CDLM2F32-150-E
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:02