



Siłownik pneumatyczny, 25 mm (CDLM2B25-300-P) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLM2B25-300-P**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Sterowanie pneumatyczne
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	25 mm
Skok	300
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	P (Blokada pneumatyczna (blokowanie ciśnieniem))
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Typ	Sterowanie pneumatyczne
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	P (Blokada pneumatyczna (blokowanie ciśnieniem))

Nr kat.	CDLM2B25-300-P
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 16:41