



Siłownik pneumatyczny z jednostką blokady, średnica 20, skok 25 (CDLM2B20-25-D) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLM2B20-25-D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Typ | Sterowanie pneumatyczne |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Średnica tłoka | 20 mm |
| Skok | 25 |
| Ostona tłoczyska | Brak |
| Typ blokady | D (Blokada sprężynowo-pneumatyczna) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Skok | 25 mm |
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Typ | sterowanie pneumatyczne |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Ośłona tłoczyska | brak |
| Typ blokady | D (blokada sprężynowo-pneumatyczna) |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CDLM2B20-25-D |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:55