



Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 300 mm (CDLM2B20-300-E) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLM2B20-300-E**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Sterowanie pneumatyczne
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	20 mm
Skok	300
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	E (Blokowanie sprężyną)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Typ	sterowanie pneumatyczne
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	E (blokowanie sprężyną)

Nr kat.	CDLM2B20-300-E
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:39