



Siłownik pneumatyczny, średnica 20, skok 500 (CDLM2B20-500-E) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLM2B20-500-E**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Typ	Pneumatyczny
Styl montażu	Typ podstawowy
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Typ gwintu portu	Rc
Skok cylindra	Standardowy skok 500 mm
Ostona Tłoka	None
Blokada działania	Blokada sprężynowa (blokada wydechu)
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego	None
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Typ	sterowanie pneumatyczne
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	E (blokowanie sprężyną)

Nr kat.	CDLM2B20-500-E
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 22:17