



Siłownik prętowy, średnica 40, skok 350 (MDBKB40TF-350KNZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MDBKB40TF-350KNZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	ø40 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	350 mm
Opcja	KN (Osłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę i amortyzacja elastyczna)
Wspornik	Bez wyposażenia
Końcówka widełkowa	Bez wyposażenia
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	350 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	KN (osłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę i amortyzacja elastyczna)
Wspornik	Bez wyposażenia
Końcówka widełkowa	bez wyposażenia

Nr kat.	MDBKB40TF-350KNZ
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 23:50