



Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, typ rozdzielny-powrót, 3 stacje, 0,5-40 l/min, seria PF3WR (PF3WR03BF-504-03-1T) - SMC



**Numer artykułu SKU:
PF3WR03BF-504-03-1T**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	03 (3 stanowiska)
Typ przyłączy	B (Strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Wersja przekaźnika przepływu	5 (Czujnik bez wyświetlacza)
Zakres pomiaru przepływu	04 (0,5 do 4 l/min)
Elementy jednostki powrotu	Zawór regulujący przepływ: Brak; Zawór odcinający: Brak
Wielkość portu powrotu	03 (3/8)
Specyfikacje wyjścia przekaźnika przepływu	1T (Wyjście 1: analogowe 1 do 5 V; Wyjście 2: Przepływ: Brak; Temp: analogowe 1 do 5 V; Czujnik temperatury: Tak)
Przyłącze elektryczne	w/Lead Wire and M8 Connector, 3m
Specyfikacje jednostki przekaźnika przepływu	Remote Sensor: Instantaneous flow: l/min; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: gal/min; Accumulated Flow: gal; Temp.: °C

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

PF3WR03BF-504-03-1T

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:08