



Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, typ rozdzielny-powrót, 4 stacje, 0,5-40 l/min, seria PF3WR (PF3WR04BF-704W-03-FT-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WR04BF-704W-03-FT

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozdzielacz	Typ zdalny (typ powrotny)
System	4 stanowiska
Główne rurociągi	Strona U: otwarta; Strona D: otwarta
Typ gwintu rurkowego	G
Typ przełącznika przepływu	Wyświetlacz zintegrowany
Zakres przepływu znamionowego	0,5 do 4 L/min
Elementy jednostki zwrotnej	Zawór regulacji przepływu + zawór odcinający
Rozmiar portu	3/8
Specyfikacje wyjściowe	WYJ1:PNP;WYJ2:Analogowy 4 do 20 mA;Z czujnikiem temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Z przewodem zasilającym z złączem M8 (3 m)
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego:L/min;Przepływ skumulowany:L;Temperatura:?

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	kabel o dł. 3 m z wtyczką M8
Typ przyłączy	B (strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Zakres pomiaru przepływu	04 (0,5 do 4 l/min)
Ilość stanowisk	04 (4 stanowiska)
Elementy jednostki powrotu	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Specyfikacje jednostki przekaźnika przepływu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Wersja przekaźnika przepływu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Wielkość portu powrotu	03 (3/8)

Nr kat.	PF3WR04BF-704W-03-FT
---------	----------------------