



Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, typ rozdzielny-powrót, 4 stacje, 0,5-40 l/min, seria PF3WR (PF3WR04DF-704S-03-BTQ-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WR04DF-704S-03-BT

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	04 (4 stanowiska)
Typ przyłączy	D (Strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Wersja przekaźnika przepływu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres pomiaru przepływu	04 (0,5 do 4 l/min)
Elementy jednostki powrotu	S (Z zaworem regulacji przepływu; zawór odcinający: brak)
Wielkość portu powrotu	03 (3/8)
Specyfikacje wyjścia przekaźnika przepływu	BT (Wyjście 1: PNP; Wyjście 2: Przepływ: PNP; Temp.: PNP; Czujnik temperatury: Tak)
Przyłącze elektryczne	Q (With M12-M8 Conversion Lead Wire, 0.1 m)
Specyfikacje jednostki przekaźnika przepływu	M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	Q (adapter M12-M8 przewód długość 0,1 m)
Typ przyłączy	D (strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Zakres pomiaru przepływu	04 (0,5 do 4 l/min)
Ilość stanowisk	04 (4 stanowiska)
Elementy jednostki powrotu	S (z zaworem regulacji przepływu; zawór odcinający: brak)
Specyfikacje jednostki przekaźnika przepływu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Wersja przekaźnika przepływu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Wielkość portu powrotu	03 (3/8)
Specyfikacje wyjścia przekaźnika przepływu	BT (wyjście 1: PNP; wyjście 2: Przepływ: PNP; Temp.: PNP; Czujnik temperatury: Tak)

Nr kat.	PF3WR04DF-704S-03-BT
---------	----------------------