AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, typ rozdzielny-powrót, 0,5-4 l/min, seria PF3WR (PF3WR07BF-504-03-1T) - SMC



**Numer artykułu SKU: PF3WR07BF-504-03-1T**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość stanowisk | 07 (7 stanowisk) |
| Typ przyłączy | B (Strona U: otwarta; strona D: otwarta) |
| Typ gwintu | F (G) |
| Wersja przekaźnika przepływu | 5 (Czujnik bez wyświetlacza) |
| Zakres pomiaru przepływu | 04 (0,5 do 4 l/min) |
| Elementy jednostki powrotu | Zawór regulujący przepływ: Brak; Zawór odcinający: Brak |
| Wielkość portu powrotu | 03 (3/8) |
| Specyfikacje wyjścia przekaźnika przepływu | 1T (Wyjście 1: analogowe 1 do 5 V; Wyjście 2: Przepływ: Brak; Temp: analogowe 1 do 5 V; Czujnik temperatury: Tak) |
| Przyłącze elektryczne | w/Lead Wire and M8 Connector, 3m |
| Specyfikacje jednostki przekaźnika przepływu | Remote Sensor: Instantaneous flow: l/min; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: gal/min; Accumulated Flow: gal; Temp.: °C |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | kabel o dł. 3 m z wtyczką M8 |
| **Typ przyłączy** | B (strona U: otwarta; strona D: otwarta) |
| **Zakres pomiaru przepływu** | 04 (0,5 do 4 l/min) |
| **Ilość stanowisk** | 07 (7 stanowisk) |
| **Elementy jednostki powrotu** | zawór regulujący przepływ: brak; zawór odcinający: brak |
| **Specyfikacje jednostki przekaźnika przepływu** | czujnik zdalny, jednostka przepływu: l/min, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: gal/min, przepływ sumatyczny: gal; jednostka temp.: °C |
| **Wersja przekaźnika przepływu** | 5 (Czujnik bez wyświetlacza) |
| **Wielkość portu powrotu** | 03 (3/8) |
| **Specyfikacje wyjścia przekaźnika przepływu** | 1T (wyjście 1: analogowe 1 do 5 V; wyjście 2: Przepływ: Brak; Temp: analogowe 1 do 5 V; Czujnik temperatury: Tak) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | PF3WR07BF-504-03-1T |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:28