

Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, typ rozdzielny-powrót, z zaworem ręcznym, seria PF3WR (PF3WR08DF-704S-03-L2T-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WR08DF-704S-03-L2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	08 (8 stanowisk)
Typ przyłączy	D (Strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Wersja przekaźnika przepływu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres pomiaru przepływu	04 (0,5 do 4 l/min)
Elementy jednostki powrotu	S (Z zaworem regulacji przepływu; zawór odcinający: brak)
Wielkość portu powrotu	03 (3/8)
Specyfikacje wyjścia przekaźnika przepływu	L2T [Wyjście 1: IO-Link/Wyjście przekaźnikowe (N/P); Wyjście 2: Natężenie przepływu/Temp.: wyjście przekaźnikowe (N/P); Czujnik temperatury: Tak]
Przyłącze elektryczne	w/Lead Wire and M8 Connector, 3m
Specyfikacje jednostki przekaźnika przepływu	M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	kabel o dł. 3 m z wtyczką M8
Typ przyłączy	D (strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Zakres pomiaru przepływu	04 (0,5 do 4 l/min)
Ilość stanowisk	08 (8 stanowisk)
Elementy jednostki powrotu	S (z zaworem regulacji przepływu; zawór odcinający: brak)
Specyfikacje jednostki przekaźnika przepływu	M (wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link)
Wersja przekaźnika przepływu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Wielkość portu powrotu	03 (3/8)
Specyfikacje wyjścia przekaźnika przepływu	L2T (wyjście 1: IO-Link/wyjście przekaźnikowe N/P; wyjście 2: natężenie przepływu/temp.: wyjście przekaźnikowe N/P; czujnik temperatury: tak)

Nr kat.	PF3WR08DF-704S-03-L2
---------	----------------------