AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, typ rozdzielny-powrót, 6 stacji, 0,5-40 l/min, seria PF3WR (PF3WR06BF-720P-04-LT-M) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3WR06BF-720P-04-LT

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozdzielacz	Typ zdalny (typ powrotny)
System	6 stanowisk
Główne rurociągi	Strona U: otwarta; Strona D: otwarta
Typ gwintu rurkowego	G
Typ przełącznika przepływu	Wyświetlacz zintegrowany
Zakres przepływu znamionowego	2 do 16 L/min
Elementy jednostki zwrotnej	Zawór odcinający
Rozmiar portu	1/2
Specyfikacje wyjściowe	OUT1:IO-Link: Wyjście przełączające (N/P);OUT2:-;Z czujnikiem temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Z przewodem zasilającym z złączem M8 (3 m)
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego:L/min;Przepływ skumulowany:L;Temperatura:

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	kabel o dł. 3 m z wtyczką M8
Typ przyłączy	B (strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Zakres pomiaru przepływu	20 (2 do 16 l/min)
Ilość stanowisk	06 (6 stanowisk)
Elementy jednostki powrotu	P (bez zaworu regulującego przepływ; z zaworem odcinającym)
Specyfikacje jednostki przekaźnika przepływu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Wersja przekaźnika przepływu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Wielkość portu powrotu	04 (R1/2)
Specyfikacje wyjścia przekaźnika przepływu	LT (wyjście 1: IO-Link/wyjście przekaźnikowe N/P; wyjście 2: natężenie przepływu: brak; temp: brak; czujnik temperatury: tak)

Nr kat.	PF3WR06BF-720P-04-LT

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:14