AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, typ rozdzielny-powrót, 2 stacje, seria PF3WR (PF3WR02D-520-03-2TN-G) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3WR02D-520-03-2TN-

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozdzielacz	Typ zdalny (typ powrotny)
System	2 stanowiska
Główne rurociągi	Strona U: Zamknięta; Strona D: Otwarta
Typ gwintu rurkowego	Rc
Typ przełącznika przepływu	Zdalna jednostka czujnika
Zakres przepływu znamionowego	2 do 16 L/min
Elementy jednostki zwrotnej	Bez zaworu regulacji przepływu, bez zaworu stop
Rozmiar portu	3/8
Specyfikacje wyjściowe	WYJ1: Analog 4 do 20 mA; WYJ2: Analog 4 do 20 mA; z czujnikiem temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Bez przewodu złączowego z konektorem M8
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego: L/min (gal/min); Temperatura: □/□

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	N (bez kabla ze złączem M8)
Typ przyłączy	D (strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Zakres pomiaru przepływu	20 (2 do 16 l/min)
Ilość stanowisk	02 (2 stanowiska)
Elementy jednostki powrotu	zawór regulujący przepływ: brak; zawór odcinający: brak
Specyfikacje jednostki przekaźnika przepływu	G (czujnik zdalny, jednostka przepływu: l/min(gal/min); jednostka temp.: °C(°F); wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: gal/min, przepływ sumatyczny: gal; jednostka temp.: °C)
Wersja przekaźnika przepływu	5 (Czujnik bez wyświetlacza)
Wielkość portu powrotu	03 (3/8)
Specyfikacje wyjścia przekaźnika przepływu	2T (wyjście 1: analogowe 4 do 20 mA; wyjście 2: Przepływ: Brak; Temp: Analog 4 do 20 mA; Czujnik temperatury: Tak)

Nr kat.	PF3WR02D-520-03-2TN-

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:07