AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, typ rozdzielny-powrót, 2 stacje, do wody, 0,5-40 l/min, seria PF3WR (PF3WR02DF-720W-04-BTN-M) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3WR02DF-720W-04-BT

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozdzielacz	Typ zdalny (typ powrotny)
System	2 stanowiska
Główne rurociągi	Strona U: Zamknięta; Strona D: Otwarta
Typ gwintu rurkowego	G
Typ przełącznika przepływu	Wyświetlacz zintegrowany
Zakres przepływu znamionowego	2 do 16 L/min
Elementy jednostki zwrotnej	Zawór regulacji przepływu + zawór odcinający
Rozmiar portu	1/2
Specyfikacje wyjściowe	OUT1:PNP;OUT2:PNP;Z czujnikiem temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Bez przewodu złączowego z konektorem M8
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego:L/min;Przepływ skumulowany:L;Temperatura:

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	N (bez kabla ze złączem M8)
Typ przyłączy	D (strona U: zamknięta; strona D: otwarta)
Zakres pomiaru przepływu	20 (2 do 16 l/min)
Ilość stanowisk	02 (2 stanowiska)
Elementy jednostki powrotu	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Specyfikacje jednostki przekaźnika przepływu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Wersja przekaźnika przepływu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Wielkość portu powrotu	04 (R1/2)
Specyfikacje wyjścia przekaźnika przepływu	BT (wyjście 1: PNP; wyjście 2: Przepływ: PNP; Temp.: PNP; Czujnik temperatury: Tak)

Nr kat.	PF3WR02DF-720W-04-BT

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 06:03