



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2YB32-35DCZ-A93L) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2YB32-35DCZ-A93L**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B [Otwory przelotowe (standard)]
Średnica tłoka	32 mm
Gwint	R
Skok	35
Opcja korpusu 2	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Czujnik położenia	A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	35 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe - standard)
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	A93 (czujnik kontaktronowy, 5-24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Opcja korpusu 2	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym

Nr kat.

CDQ2YB32-35DCZ-A93L

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 05:47