



Eżektor próżniowy kompaktowy, dysza 0.5 mm (ZQ053MA-K15L-FBMGK-3) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZQ053MA-K15L-FBMGK-3**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy	ø0,5 mm
Odpowietrzanie	3M (Montażu blokowego)
Kombinacje zaworów sterujących	K1 (Zawór zasilania: elektromagnetyczny (NC)/zawór zdmuchiwania: elektromagnetyczny (NC))
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	L (L Plug Connector, Lead Wire Length 0.3 M, Light & Surge Suppressor)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane; zawór zatraskowy: ryglowane
Przełącznik podciśnienia	FB (100 do -100 kPa + 2 wyjścia PNP + filtr ssania)
Wyświetlana jednostka na przełączniku podciśnienia	M (Jednostki SI, kPa)
Przyłącze elektryczne przełącznika podciśnienia	G (Kabel 2 m z gniazdem przyłączeniowym)
Zawór zwrotny	K (Zawór zwrotny)
Przyłącze podciśnienia (V)	3 [ø6 (proste)]
Przyłącze zasilania (P)	Bez przyłączy
Opcja	Bracket Assembly: Yes (For Single Unit), Release Pressure Supply (PD) Port: No (For Manifold), Converter Assembly for Solenoid Valve: No

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ZQ053MA-K15L-FBMGK-3

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:03