



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CQ2B40V-50DZ-XC6) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2B40V-50DZ-XC6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Bez wbudowanego magnesu
Styl montażu	Przelotowy otwór (standardowy)
Średnica tłoka	Średnica otworu 40 mm
Typ gwintu portu	Gwint Rc/M
Cylindry odporne na wodę	Uszczelka FKM (guma fluorowa)
Skok cylindra	Standardowy skok 50 mm
Opcja korpusu	Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)
Rowek montażowy automatycznego wyłącznika	Φ20,Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Pierścień zabezpieczający, tłoczysko, nakrętka końcowa tłoczyska wykonane ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CQ2B40V-50DZ-XC6