



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 20 mm, skok 15 mm (CQ2B20V-15D-XC6) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CQ2B20V-15D-XC6**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Cylindry odporne na wodę

Skok cylindra

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego  
wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez wbudowanego magnesu

Przelotowy otwór (standardowy)

Średnica otworu 20 mm

Gwint Rc/M

Uszczelka FKM (guma fluorowa)

Standardowy skok 15 mm

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Brak rowka montażowego dla przełącznika  
automatycznego

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Pierścień zabezpieczający, tłoczysko, nakrętka końcowa  
tłoczyska wykonane ze stali nierdzewnej

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CQ2B20V-15D-XC6

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:51