



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 25 mm (CDQ2B32R-25DMZ-XC6) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2B32R-25DMZ-XC6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Cylindry odporne na wodę

Skok cylindra

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Średnica otworu 32 mm

Gwint Rc/M

Uszczelka NBR (guma nitrylowa)

Standardowy skok 25 mm

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Φ20,Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Pierścień zabezpieczający, tłoczek, nakrętka końcowa
tłoczka wykonane ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQ2B32R-25DMZ-XC6