

Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2F63R-100DZ-M9BAVZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2F63R-100DZ-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	F (Kołnierz z przodu)
Średnica tłoka	Ø63 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (Ø32-100; gwint M: Ø12-25)
Uszczelnienie wodoodporne	R (Uszczelnienie z NBR, kauczuk nitrylowy)
Skok	100
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	M9BAV--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel pionowy
Przyłącze elektryczne	Z (5 m).
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	M9BAV- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel pionowy
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Uszczelnienie wodoodporne	R (uszczelnienie z NBR, kauczuk nitrylowy)
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)

Nr kat.	CDQ2F63R-100DZ-M9(1)
---------	----------------------