



## Siłownik pneumatyczny, krótki skok (CDQ2B20R-15DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDQ2B20R-15DZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (Ø32-100; gwint M: Ø12-25)
Uszczelnienie wodoodporne	R (Uszczelnienie z NBR, kauczuk nitrylowy)
Skok	15
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

### DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	20 mm
Skok	15 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	M
Czujnik położenia	bez czujników
Uszczelnienie wodoodporne	R (uszczelki z NBR, kauczuk nitrylowy)
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Magnes w tłoku	D (wbudowany)
Sposób mocowania czujników	Z (w rowkach do montażu czujników)

Nr kat.	CDQ2B20R-15DZ
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:18