



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CQ2B40R-25DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2B40R-25DZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	Ø40 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (Ø32-100; gwint M: Ø12-25)
Uszczelnienie wodoodporne	R (Uszczelnienie z NBR, kauczuk nitrylowy)
Skok	25
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	40 mm
Skok	25 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	Rc
Czujnik położenia	bez czujników
Uszczelnienie wodoodporne	R (uszczelki z NBR, kauczuk nitrylowy)
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Magnes w tłoku	brak
Sposób mocowania czujników	Z (w rowkach do montażu czujników)

Nr kat.	CQ2B40R-25DZ
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:38