



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CQ2B32TFV-10DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2B32TFV-10DZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G, śr. tłoka ø32 do 100 mm)
Uszczelnienie wodoodporne	V (Uszczelnienie z FKM, kauczuk fluorowy)
Skok	10
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Uszczelnienie wodoodporne	V (uszczelnienie z FKM, kauczuk fluorowy)
Wykonanie korpusu	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym

Nr kat.	CQ2B32TFV-10DZ
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:13