



Siłownik kompaktowy, średnica 25, skok 25 (CDQ2B25V-25DMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2B25V-25DMZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (Ø32-100; gwint M: Ø12-25)
Uszczelnienie wodoodporne	V (Uszczelnienie z FKM, kauczuk fluorowy)
Skok	25
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Uszczelnienie wodoodporne	V (uszczelnienie z FKM, kauczuk fluorowy)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CDQ2B25V-25DMZ
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:54