



Siłownik kompaktowy, średnica 40, skok 25 (CDQ2B40TFV-25DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2B40TFV-25DZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Styl montażu	Przelotowy otwór (standardowy)
Średnica tłoka	Średnica otworu 40 mm
Typ gwintu portu	G
Cylindry odporne na wodę	Uszczelka FKM (guma fluorowa)
Skok cylindra	Standardowy skok 25 mm
Opcja korpusu	Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)
Rowek montażowy automatycznego wyłącznika	Φ20,Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Uszczelnienie wodoodporne	V (uszczelnienie z FKM, kauczuk fluorowy)
Wykonanie korpusu	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym

Nr kat.

CDQ2B40TFV-25DZ

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 09:50