



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór 5/2, Ex ia II C (52-SY9420-LL15D-C10) - SMC



Numer artykułu SKU:
52-SY9420-LL15D-C10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny	Kategoria ATEX 2
Seria	52-SY9000
Rodzaj napędu	3-pozycyjny wydech środkowy
Rurociągi	Typ z portami w korpusie
Typ pilota	Wewnętrzny pilot
Bariera	Bez Bariery
Wejście Elektryczne	Wtyk z osłoną
Długość przewodu przyłączeniowego	1500 mm
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem
Rozmiar portu A/B	Złącze szybkozłączne do $\Phi 10$
Typ gwintu	R
Uchwyt	Bez wspornika

DANE TECHNICZNE

Funkcja	4 (5/3 w poł. środkowym odpowietrzony)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	LL (wtyk miniaturowy z osłoną)
Wielkość przyłącza	złączki wtykowe średnica D10
Opcja	bez wspornika
Seria	9 (52-SY9000)
Bariera	bez bariery
Pomocnicze sterowanie ręczne	D (przycisk naciskany ryglowany, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	52-SY9420-LL15D-C10
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 17:29