AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 5/2, Ex ia II C (52-SY9420-LL15D-C10) - SMC



Numer artykułu SKU: 52-SY9420-LL15D-C10

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny	Kategoria ATEX 2
Seria	52-SY9000
Rodzaj napędu	3-pozycyjny wydech środkowy
Rurociągi	Typ z portami w korpusie
Typ pilota	Wewnętrzny pilot
Bariera	Bez Bariery
Wejście Elektryczne	Wtyk z osłoną
Długość przewodu przyłączeniowego	1500 mm
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem
Rozmiar portu A/B	Złącze szybkozłączne do Φ10
Typ gwintu	R
Uchwyt	Bez wspornika

DANE TECHNICZNE

Funkcja	4 (5/3 w poł. środkowym odpowietrzony)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	LL (wtyk miniaturowy z osłoną)
Wielkość przyłącza	złączki wtykowe średnica D10
Opcja	bez wspornika
Seria	9 (52-SY9000)
Bariera	bez bariery
Pomocnicze sterowanie ręczne	D (przycisk naciskany ryglowany, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	52-SY9420-LL15D-C10

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:53