# Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, do oleju, G1/4, 24 VDC, NC (VX233AZ3AAXB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VX233AZ3AAXB**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar cewki/typ zaworu | Rozmiar: Rozmiar 3, Typ zaworu: N.C. |
| Materiał korpusu/Rozmiar portu/Średnica otworu | Materiał korpusu:C37,Rozmiar portu-Średnica otworu:Rozmiar1:1/8,2;Rozmiar2:1/4,4;Rozmiar3:1/4,5 |
| Napięcie/Wejście elektryczne | Napięcie: Inne napięcia |
| Opcja elektryczna | 24 V DC; zacisk DIN, z tłumikiem przepięć, bez złącza DIN |
| Inna opcja | Odporność na ozon w niskim stężeniu i zastosowanie do wody dejonizowanej: Nie spełnia wymagań; Bezolejowy: Nie spełnia wymagań; Specjalny gwint: G |
| Opcja montażu | Specjalny kierunek wejścia elektrycznego/z uchwytem |
| Specjalny kierunek wejścia elektrycznego | Standardowy |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | XB (Uchwyt wymienny z poprzednim typem) |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Wielkość** | 3 (wielkość 3 NC) |
| **Czynnik roboczy** | 3 (do oleju) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | 3A (24V DC - przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego** | Standardowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VX233AZ3AAXB |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:12