



Reduktor UHP 0,014 do 0,4 MPa del. pres. (AP1502S3PWFV4FV4V3) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AP1502S3PWFV4FV4V3**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	1 do 30 psig / 0,007 do 0,2 MPa
Materiał	Korpus: 316 SS, Zawór grzybkowy: 316 SS, Membrana: 316 SS
Wykończenie powierzchni	Standard 15 μ m. / 0,4 μ m
Liczba portów	3 porty
Połączenia (wlot ^①)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Połączenia (wylot ^②)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Port manometru (wejście ^③)	Bez portu manometru
Port manometru (wylot ^④)	Manometr: -30 In.Hg do 30 psig / -0,1 do 0,2 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

AP1502S3PWFV4FV4V3