



Reduktor UHP 0,014 do 0,4 MPa del. pres. (AP1506S4PWFV4MV44L) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AP1506S4PWFV4MV44L**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	2 do 60 psig / 0,014 do 0,4 MPa
Materiał	Korpus: 316 SS, Zawór grzybkowy: 316 SS, Membrana: 316 SS
Wykończenie powierzchni	Standard 15 μin./ 0,4 μm
Liczba portów	4 porty
Połączenia (wlot①)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Połączenia (wylot②)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/4 cala
Port manometru (wejście③)	Manometr: 0 do 400 psig / 0 do 3 MPa (proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Port manometru (wylot ④)	Manometr: -30 In.Hg do 60 psig / -0,1 do 0,4 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:48