



Eżektor próżniowy, dysza 2mm (ZR120S1-K15MOZ-DPL-M-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZR120S1-K15MOZ-DPL-M

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy jednostki wyrzutnika (mm)	2.0
Maksymalne ciśnienie próżni	-84 kPa
Wylot wyrzutnika	Wbudowany tłumik
Połączenie zaworu dopływowego i zaworu zwalniającego	Zawór zasilający: podwójny SOL. (SYJ3233-X126); Zawór zwalniający: normalnie zamknięty (SYJ3133)
Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Wejście Elektryczne	Typ złącza wtykowego M bez złącza
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Kombinacja przełącznika/filtra/specyfikacji wyjścia	Cyfrowy przełącznik ciśnienia do próżni (ZSE30A) + filtr + PNP otwarty kolektor 1 wyjście
Zdalna jednostka czujnika	Z funkcją przełączania jednostek lub bez
Specyfikacje przewodu	Cyfrowy przełącznik ciśnienia do próżni (ZSE30A) Specyfikacje (D): Przewód łączowy z wtyczką (długość 2 m); Przełącznik ciśnienia do próżni (ZSE2) Specyfikacje (E): Przelotka/przewód (długość 3 m)

Igła regulacyjna przepływu zwolnienia/Uchwyt A,B
Zgodny z CE

Z nakrętką zabezpieczającą; Bez wspornika A lub B
Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Odpowietrzanie	1 (tłumik)
Q	Q (Znak CE)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Opcja	M (nakrętka blokująca)
Parametry wyjścia	P (1 wyjście PNP typu otwarty kolektor)
Kabel przyłączeniowy 2	L (kabel Grommet długość 3 m ZSE2 lub przewód z wtykiem 2 m ZSE30)
Przełącznik, filtr do podciśnienia	D (cyfrowy przełącznik podciśnienia ZSE30A + filtr)
Podciśnienie	S (-85 kPa, -640 mmHg)
Kabel przyłączeniowy 1	MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Jednostki ciśnienia	brak
Pomocnicze sterowanie ręczne	nieryglowane (lub bez w przypadku sterowania pneumatycznego lub braku zaworów)
Szyna do montażu czujników	2 mm
Zawór sterujący	K1 (bistabilny+NC)

Nr kat.	ZR120S1-K15MOZ-DPL-M
---------	----------------------