



Eżektor próżniowy, dysza 2mm, -84kPa (ZR120L1-K25LOZ-E55CN-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZR120L1-K25LOZ-E55CN

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy	ø2 mm
Podciśnienie	L (-53 kPa) {-398 mmHg}
Odpowietrzanie	1 (Tłumik)
Zawór sterujący	K2 (NC+NC)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Kabel przyłączeniowy 1	LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane (lub bez w przypadku sterowania pneumatycznego lub braku zaworów)
Przełącznik, filtr do podciśnienia	E (Przełącznik podciśnienia (ZSE2) + filtr)
Parametry wyjścia	55 (1 wyjście PNP typu otwarty kolektor)
Jednostki ciśnienia	Brak
Kabel przyłączeniowy 2	CN (Bez kabla przyłączeniowego)
Opcja	Wspornik A lub B
Q	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Odpowietrzanie	1 (tłumik)
Q	Q (Znak CE)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Opcja	wspornik A lub B
Parametry wyjścia	55 (1 wyjście PNP typu otwarty kolektor)
Kabel przyłączeniowy 2	CN (bez kabla przyłączeniowego)
Przełącznik, filtr do podciśnienia	E (przełącznik podciśnienia (ZSE2) + filtr)
Podciśnienie	L (-53 kPa, -398 mmHg)
Kabel przyłączeniowy 1	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Jednostki ciśnienia	brak
Pomocnicze sterowanie ręczne	nieryglowane (lub bez w przypadku sterowania pneumatycznego lub braku zaworów)
Szyna do montażu czujników	2 mm
Zawór sterujący	K2 (NC+NC)

Nr kat.	ZR120L1-K25LOZ-E55CN
---------	----------------------