



## Siłownik z prowadnicami seria MGP (MLGPM50-25Z-B-M9BASDPC) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**MLGPM50-25Z-B-M9B(1)**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

#### Poprowadź swoje ruchy dokładnie

- Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy –  $\pm 0,03^\circ$  dokładności obrotu
- Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczek prowadzących i płyty czołowej
- Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

#### I wiele więcej

- Śr. tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
- Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
- Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

---

### DANE TECHNICZNE

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Skok                  | 25 mm                                                                   |
| Rodzaj gwintu         | Rc                                                                      |
| Przyłącze elektryczne | SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)                         |
| Kierunek blokowania   | B (blokada na wycofaniu)                                                |
| Średnica tłoka D      | 50 mm                                                                   |
| Czujnik położenia     | M9BA (czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy) |
| Typ łożysk            | M (prowadnica ślizgowa)                                                 |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | MLGPM50-25Z-B-M9B(1) |
|---------|----------------------|